

KATALÓG VÝROBKOV 2008



EXPERT NA TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV

*** poradenstvo * návrh * dovoz * realizácia * servis ***

*vykurovanie, chladenie, klimatizácia, ovládanie osvetlenia,
špeciálne systémy na otláčok prsta, čistiaca technika,
zdravotnícke zariadenia*

www.bigpowermuller.sk

Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Vysávač "Boxter inox" suché a mokré vysávanie, nerezová nádrž s objemom 20l, stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, príslušenstvo: 20l vrecko, penový filter, štrbinová dýza, plastové trubicu, hadica 1,5m, nominálny výkon: 1250W
AquaVac NTS 20 B.I.	2 990,- Sk
	Vysávač "Inox Professional" suché a mokré vysávanie, nerezová nádrž s objemom 20l, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, viacnásobný filtračný systém, stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, príslušenstvo: 20l vrecko, penový filter, štrbinová dýza, kombi dýza, dýza na čalunený nábytok, hadica 1,7m, nominálny výkon: 1400W
AquaVac NTS 20 I.P.	3 590,- Sk
	Vysávač "Inox Professional" suché a mokré vysávanie, nerezová nádrž s objemom 30l, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, viacnásobný filtračný systém, stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, príslušenstvo: 20l vrecko, penový filter, štrbinová dýza, kombi dýza, dýza na čalunený nábytok, hadica 1,7m, úschovný systém pre trubicu a dýzu, nominálny výkon: 1400W
AquaVac NTS 30 I.P.	4 490,- Sk
	Vysávač "Boxter" suché a mokré vysávanie, plastová nádrž s objemom 20l, stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, príslušenstvo: 20l vrecko, penový filter, štrbinová dýza, plastové trubicu, hadica 1,5m, nominálny výkon: 1250W
AquaVac NTP 20 B.	2 490,- Sk
	Vysávač "Professional" suché a mokré vysávanie, plastová nádrž s objemom 20l, stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, príslušenstvo: 20l vrecko, penový filter, štrbinová dýza, kombi dýza, dýza na čalunený nábytok, hadica 1,7m, nominálny výkon: 1400W
AquaVac NTP 20 P.	3 190,- Sk
	Vysávač "Professional" suché a mokré vysávanie, plastová nádrž s objemom 30l, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, viacnásobný filtračný systém, stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, príslušenstvo: 20l vrecko, penový filter, štrbinová dýza, kombi dýza, dýza na čalunený nábytok, hadica 1,7m, úschovný systém pre trubicu a dýzu, nominálny výkon: 1400W
AquaVac NTP 30 P.	4 490,- Sk
	Vysávač "Inox Professional" synchro suché a mokré vysávanie, so zásuvkou pre pripojenie ďalších spotrebičov, nerezová nádrž s objemom 30l, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, viacnásobný filtračný systém (penový filter, skladací filter), stabilný a zároveň mobilný na 4 kolečkách, dĺžka kábla 4m, hadica 3,5m, príslušenstvo: 20l vrecko, kovové trubicu, kombi dýza s kovovou konštrukciou, dýza na čalunený nábytok, úschovný systém pre trubicu a dýzu, nominálny výkon: 1400W
AquaVac NTS 30 I.S.P.	4 990,- Sk
	Vysávač suché a mokré vysávanie, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, veľký objem plastovej nádoby 30l, viacnásobný filtračný systém, stabilné uzáveru na nádrži, nominálny výkon: 1600W
AquaVac Industrial 30	5 290,- Sk
	Vysávač suché a mokré vysávanie, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, veľký objem nerezovej nádoby 35l (INOX), viacnásobný filtračný systém, stabilné uzáveru na nádrži, nominálny výkon: 1600W
AquaVac Industrial 35	5 990,- Sk
	Vysávač suché a mokré vysávanie, systém ľahkého vyprázdňovania nádoby, funkcia vyfukovania vzduchu, veľký objem nerezovej nádoby 50l (INOX), viacnásobný filtračný systém, stabilné uzáveru na nádrži, nominálny výkon: 1600W
AquaVac Industrial 50	7 990,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Vysávač výkon 1250 W, farba: antracit/ modrá, tichý hodičpřevodník, bezpečnostný vypínač motora, navíjanie kábla, zap./ vypo. Spínací ovládaný nohou, 360° otočné napojenie sacjej hadice, kvalitné kolečka pre ľahké posúvanie, orbiak hadice, poriadkový systém - servisná kontrolka, viacnásobný filtračný systém, ľahko prístupný plochý harmonický filter, vonkajší penový filter, dvojitý vrstvy výfukový filter, a plastové trubicu (priemer: 32 mm)
AquaVac Power Vac 1250	2 290,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač plastový, na stenu, so súčtom na úterák, časovač na 60min., krytie IP 24, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: biela, rozmery: 37,7 x 43,6 x 14,2 cm, výkon: 2000 W
AKO H 276 TUH	2 990,- Sk
	Konvektor na nožičkách alebo montáž na stenu, termostat, kontrolka, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: biela / svetloseda, výkonové stupne 0 / 750 / 1250 / 2000 W, rozmery: 71 x 43 x 18 cm
AKO K 810	1 899,- Sk
	Konvektor na nožičkách alebo montáž na stenu, termostat, kontrolka, ventilátor, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: biela / svetloseda, výkonové stupne 0 / 750 / 1250 / 2000 W, rozmery: 71 x 43 x 18 cm
AKO K 820	2 199,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor keramické vyhrievacie teleso, termostat, kontrolka, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: strieborná / tmavoseda, výkonové stupne: 0 / studený / 1100 / 1800 W
EWT Ceramic C70	999,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor keramické vyhrievacie teleso, digitálne ovládanie, LCD displej, oscilácia, termostat, kontrolka, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: strieborná / tmavoseda, výkonové stupne: 0 / studený / 1100 / 1800 W
EWT Ceramic C80	1 599,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor bezštupňový termostat, ochrana proti mrazu, kontrolka, výkonové stupne 0 / studený / 800 / 1200 / 2000 W, IP 21
EWT Clima Futur 100 TLS	2 190,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor digitálne ovládanie, LCD displej, ukazuje teplotu v miestnosti, termostat, ochrana proti mrazu (do výpadku prúdu), kontrolka, výkonové stupne 0 / studený / 1000 / 2000 W, IP 21
EWT Clima Futur 110 LCD	2 390,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor digitálne ovládanie, LCD displej, termostat, krytie IP 21, ochrana proti mrazu a prehriatiu, kábel 1,7m, farba: biela + bledoseda, výkonové stupne: 0 / 800 / 1200 / 2000 W, rozmery: 23 x 34 x 18 cm
EWT Clima 990 LCD	2 390,- Sk
	Kúpeľňový horkovzdušný ohrievač novonavrhnúty predchod namiesto pedného preduchu, integrovaný orbiak úterákov, vypínač ohrievača, termostat s plynulým ovládaním, protimrazová ochrana, ochrana proti prehriatiu, montáž na stenu, vodoodolný: IP 24, výkon 2 200 W
EWT Clima Futur 200 TLS	2 090,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Kúpeľňový horkovzdušný ohrievač novonavrhnúty predchod namiesto pedného preduchu, integrovaný orbiak úterákov, vypínač ohrievača, termostat s plynulým ovládaním, protimrazová ochrana, ochrana proti prehriatiu, montáž na stenu, vodoodolný: IP 24, výkon 2 200 W
EWT Clima Futur 201 TLS	2 290,- Sk
	Kúpeľňový horkovzdušný ohrievač designovaný bez predného preduchu, výfuk smerovaný nadol, integrovaný orbiak úterákov, vypínač ohrievača s možnosťou nastavenia času až 120 min., termostat s plynulým ovládaním, protimrazová ochrana, ochrana proti prehriatiu, montáž na stenu, vodoodolný: IP 24
EWT Clima Futur 203 TL	2 490,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor plastový, krytie IP 20, termostat, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: bledoseda, výkonové stupne: 0 / studený / 1000 / 2000 W, rozmery: 21 x 23 x 17,2 cm
EWT Clima 320 TS	799,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor termostat, krytie IP 20, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: bledoseda, výkon 2000 W, rozmery: 23,5 x 21,5 x 16,5 cm
EWT Clima 740 TS	990,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor termostat, krytie IP 20, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: bledoseda, výkon 2000 W
EWT Clima 741 TS	1 090,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor termostat, krytie IP 20, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: bledoseda, výkonové stupne: 0 / studený / 1000 / 2000 W, rozmery: 23,5 x 21,5 x 16,5 cm
EWT Clima 743 TS	1 190,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor termostat, krytie IP 20, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: bledoseda, výkonové stupne: 0 / studený / 1000 / 2000 W
EWT Clima 763 TS	1 390,- Sk
	Teplotzdušný ventilátor termostat, oscilácia, krytie IP 20, ochrana proti mrazu a prehriatiu, farba: bledoseda, výkonové stupne: 0 / studený / 1000 / 2000 W, rozmery: 25 x 25 x 25 cm
EWT Clima 783 TS	1 990,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač montáž na stenu, plastový, elektronické ovládanie, LCD displej, krytie IP 24, časovač na 24 hod., termostat, ochrana proti mrazu a prehriatiu, dĺžka kábla 1m, výkonové stupne: 0 / 800 / 1200 / 2000 W, rozmery: 31 x 41 x 12 cm
EWT Clima 183 TL	2 590,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač montáž na stenu, plastový, elektronické ovládanie, LCD displej, krytie IP 24, časovač na 24 hod., termostat, ochrana proti mrazu a prehriatiu, dĺžka kábla 1m, výkonové stupne: 0 / 800 / 1200 / 2000 W, rozmery: 31,5 x 39,5 x 14,5 cm
EWT Clima 196 LCD	3 490,- Sk

Obrázok	Typ výrobku	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku
	Kúpeľňový rýchloohrievač • termostat s plynulým ovládaním • protimrazová ochrana • ochrana proti prehriatiu • nástenná montáž • ochrana krytom - IP 24 • výkon 2 000 W	2 090,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač • termostat • ochrana proti mrazu a prehriatiu • kontrolka • montáž na stenu • IP 24 • 0 / 800 / 1200 / 2000 W	2 390,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač • termostat • ochrana proti mrazu a prehriatiu • kontrolka • stojan + montáž na stenu • IP 24 • 0 / 800 / 1200 / 2000 W	2 590,- Sk
	Teplotvzdušný ventilátor • vykurovací výkon 2000W • plynulá regulácia teploty • ochrana proti prehriatiu • ochrana proti mrazu • voľba montáže na stenu • IP 24 ochrana proti kvapkajúcej vode • 2 vykurovacie stupne	1 390,- Sk
	Teplotvzdušný ventilátor elegánnta varianta rýchlo ohrievača, po stranách s efektom, aplikácie kože bordeaux farby, výkonné dožvičné keramické vykurovacie prvky, vykurovací výkon: 1800 a 1200 W, 4 spínacie stupne, plynulá regulácia teploty s ochranou proti prehriatiu vhodné pre alergikov, rozmery: (V x Š x H) 22 x 18,7 x 13,5 cm	2 190,- Sk
	Teplotvzdušný ventilátor vykurovací výkon 2000W, plynulá regulácia, termostatu, ochrana proti mrazu, ochrana proti prehriatiu, vhodné aj do detských izieb alebo pri domácich zvieratkách	1 090,- Sk
	Teplotvzdušný ventilátor montáž na stenu alebo stojanový prístroj, vykurovací výkon 2000W, ochrana proti mrazu, ochrana proti prehriatiu, 5 vykurovacích stupňov	1 490,- Sk
	Konvektor • na stálie alebo montáž na stenu • ochrana proti mrazu a prehriatiu • priestor pre uloženie kábla • termostat • krytie IP 20 • výkon 2000 W	1 590,- Sk
	Konvektor na stálie (voľným podstavcom) alebo montáž na stenu, termostát, ventilátor, ochrana proti mrazu a prehriatiu, držiaky, kontrolky, priestor pre uloženie kábla krytie IP 20, výkonové stupne: 0 / 800 / 1200 / 2000W	1 890,- Sk
	Konvektor na stálie (voľným podstavcom) alebo montáž na stenu, termostát, ventilátor, ochrana proti mrazu a prehriatiu, držiaky, kontrolky, priestor pre uloženie kábla krytie IP 20, výkonové stupne: 0 / 800 / 1200 / 2000W	2 690,- Sk

Obrázok	Typ výrobku	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), termostát, kolečka, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 66 x 43 x 24 cm, hmotnosť: 17,4 kg	6 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva, efekt plameňa sa zapína samostatne, ochrana proti prehriatiu, kolečka, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, farba: strieborný, rozmery: 43 x 66 x 28 cm, hmotnosť: 15kg	6 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), 2 výkonné stupne, ochrana proti prehriatiu, skryté ovládanie, termostát, diaľkové ovládanie, rukoväť, imitácia hliníku, výkon 2 000 W	6 900,- Sk
	Elektrický krb: Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), efekt plameňa sa zapína samostatne, dobre prístupné prepínače, ochrana proti prehriatiu, dĺžka kábla 2m, farba: čierny / mosadz, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 68,2 x 63,9 x 19,4 cm, hmotnosť: 13,4 kg	6 690,- Sk
	Elektrický krb: Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), efekt plameňa sa zapína samostatne, skryté ovládanie, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 67 x 86 x 25 cm, hmotnosť: 40,5 kg	7 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), diaľkové ovládanie, efekt plameňa, zapína samostatne, skryté ovládanie, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 67 x 125 x 28 cm, hmotnosť: 40,5 kg	10 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva, efekt plameňa sa zapína samostatne, skryté ovládanie, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, farba: antracit / tehla, rozmery: 105 x 105 x 30 cm, hmotnosť: 50 kg	14 990,- Sk
	Elektrický krb Delgado, s kóninovým odstavcom, rozmery: 74 x 5 x 33 cm, hmotnosť: 9 kg, farba: béžová / tehla	18 990,- Sk
	Elektrický krb extra veľký, Optiflame®-Efekt horiaceho dreva, efekt plameňa sa zapína samostatne, termostát, sľmievací diaľkové ovládanie, skryté ovládanie, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 124 x 111 x 30,5 cm, hmotnosť: 70 kg	19 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), termostát, kolečka, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 66 x 43 x 24 cm, hmotnosť: 17,4 kg	19 990,- Sk

Obrázok	Typ výrobku	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku
	Elektrický gril stojanový, môže slúžiť aj ako stolový (po odobratí stojana), prerušenie prívodu prúdu pri odobratí obslužnej časti, emalovaný kryt, odkvacia plocha na stojane, nastaviteľný termostát, kontrolky, ochrana proti vetru, plocha na ohrievanie, objem priestoru pre vodu: 2,5 l, dĺžka kábla: 1,4 m, výkon 2200 W, rozmery: 53 x 34,5 (39 s nožičkami) x 88 cm, rozmery grilovacej plochy: 39 x 21,5 cm, farba: čierna, krytie IP 24	1 690,- Sk
	Elektrický gril stojanový, môže slúžiť aj ako stolový (po odobratí stojana), prerušenie prívodu prúdu pri odobratí obslužnej časti, emalovaný kryt, odkvacia plocha na stojane, nastaviteľný termostát, kontrolky, ochrana proti vetru, plocha na ohrievanie, objem priestoru pre vodu: 2,5 l, dĺžka kábla: 1,4 m, výkon 1600 W, rozmery: 53 x 34,5 (39 s nožičkami) x 88 cm, rozmery grilovacej plochy: 40,5 x 22,5 cm, farba: čierna, krytie IP 24	2 090,- Sk
	Elektrický gril stolový, s tepelne izolovaným povrchom, 2 neprínavé grilovacie platne, plocha na zapekanie alebo udržiavanie tepleho jedla, nádoba na odkvapkávanie tuku, voľiteľné: 2 platne na opekanie, vyprašenie a dusenie, nastaviteľný termostát, kontrolky, chrana proti vetru, dĺžka kábla: 1,5 m, výkon: 1500 W, rozmery: 56 x 38 x 32 cm, grilovacia plocha: 36 x 30 cm, farba: strieborná / sedá, krytie IP 24	2 990,- Sk
	Elektrický gril stolový, s tepelne izolovaným povrchom, 2 neprínavé grilovacie platne, plocha na zapekanie alebo udržiavanie tepleho jedla, nádoba na odkvapkávanie tuku, voľiteľné: 2 platne na opekanie, vyprašenie a dusenie, 2 pracovné plochy, nastaviteľný termostát, kontrolky, chrana proti vetru, dĺžka kábla: 1,5 m, výkon: 1500 W, rozmery: 127 x 38 (57 so stojanom) x 103 cm, grilovacia plocha: 36 x 30 cm, farba: strieborná / sedá, krytie IP 24	3 490,- Sk
	Elektrický gril stojanový, s 2 kolečkami, samostatné odkvacia plochy, extra veľká neprínavá hliníková grilovacia platňa, nádoba na vodu (objem 2,5l) a roľi sú ľahké na odčistenie, 2 pracovné plochy, nastaviteľný termostát, tepelne izolované rukoväťe, kontrolky, ochrana proti vetru, ochrana proti prehriatiu, dĺžka kábla: 1,8 m, výkon: 1600 W, rozmery: 112 x 104 x 44 cm, farba: strieborná / sedá, krytie IP 24	4 990,- Sk
	Elektrický gril stojanový, s 2 kolečkami, samostatné odkvacia plochy, extra veľká neprínavá hliníková grilovacia platňa, nádoba na vodu (objem 2,5l) a roľi sú ľahké na odčistenie, 2 pracovné plochy, nastaviteľný termostát, tepelne izolované rukoväťe, kontrolky, ochrana proti vetru, ochrana proti prehriatiu, dĺžka kábla: 1,8 m, výkon: 1600 W, rozmery: 112 x 104 x 44 cm, farba: strieborná / sedá, krytie IP 24	3 990,- Sk
	Preносný keramický stolový gril exkluzívne nerezové vybavenie, ideálny pre zahradný dom, malé kuchynky, balkóny alebo terasy, veľká keramická platňa na grilovanie a varenie, plochy nerezový rám, 30 W / 2500W pri maximálnom výkone, spínacie tlačidlo s plynulým regulátorom ohrevného výkonu, 140 cm sľedový kábel, rozmery: 6 x 52 x 38 cm, hmotnosť cca. 6,5 kg, vhodné pre všetky jedlá, ktoré je možné pripravovať na bežnom grile, len za niekoľko minút môžete grilovať, piecť, losovať, variť alebo jednoducho udržiavať jedlo teple	7 990,- Sk
	Tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA umiestnenie vonku, nízkotepelné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C), strednetepelné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C), vysokotepelné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 75°C), rozsah tepelného výkonu od 7,5kW do 23kW pri A2 / W35, v ponuke aj typy s reverznou prevádzkou (využité v letných mesiacoch na chladenie)	Info o cene v Katalógu tepelných čerpadiel
	Tepelné čerpadlá VZDUCH-VODA umiestnenie vnútri, nízkotepelné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C), 2 vysokotepelné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 75°C), rozsah tepelného výkonu od 7,5kW do 23kW pri A2 / W35, v ponuke aj typy s reverznou prevádzkou (využité v letných mesiacoch na chladenie)	Info o cene v Katalógu tepelných čerpadiel
	Tepelné čerpadlá ZEM-VODA umiestnenie vnútri, nízkotepelné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C a 60°C), rozsah tepelného výkonu od 5kW do 100kW pri B0 / W35	Info o cene v Katalógu tepelných čerpadiel

Obrázok	Typ výrobku
	Teplé čerpadlá VODA-VODA Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku umiestnenie vnútri, nízko teplotné (s výstupnou teplotou vykurovacej vody 55°C), rozsah teplotného výkonu od 9kW do 90kW pri W10 / W35, cenník a sortiment na vyžiadanie
Dimplex WI	Info o cene v Katalógu tepelných čerpadiel
	Vzduchová clona montáž nad dvere alebo na strop, nastaviteľný smer fúkanie vzduchu, 2 vykurovacie stupne + studený vzduch, optimálna výška montáže 2,3 m, prekrytelná šírka dveri 600 mm, výkon 3000 W, prietok vzduchu 212 m ³ /h, max. zvýšenie teploty 42K, hlučnosť 50,5 dB (A), rozmery: 605 x 214 x 135 mm, hmotnosť: 5,1 kg
Dimplex AC 3N	5 890,- Sk
	Vzduchová clona montáž nad dvere alebo na strop, nastaviteľný smer fúkanie vzduchu, 2 vykurovacie stupne + studený vzduch, optimálna výška montáže 2,3 m, prekrytelná šírka dveri 600 mm, výkon 4500 W, prietok vzduchu 248 m ³ /h, max. zvýšenie teploty 53K, hlučnosť 52 dB (A), rozmery: 605 x 214 x 135 mm, hmotnosť: 5,2 kg
Dimplex AC 45N	6 290,- Sk
	Vzduchová clona montáž nad dvere alebo na strop, nastaviteľný smer fúkanie vzduchu, 2 vykurovacie stupne + studený vzduch, optimálna výška montáže 2,3 m, prekrytelná šírka dveri 900 mm, výkon 4500 W, prietok vzduchu 446 m ³ /h, max. zvýšenie teploty 40K, hlučnosť 57 dB (A), rozmery: 905 x 214 x 135 mm, hmotnosť: 7,2 kg
Dimplex AC 6N	9 090,- Sk
	Vzduchová clona montáž nad dvere alebo na strop, nastaviteľný smer fúkanie vzduchu, 2 vykurovacie stupne + studený vzduch, optimálna výška montáže 2,3 m, prekrytelná šírka dveri 600 mm, s diaľkovým ovládaním, výkon 3000 W, prietok vzduchu 212 m ³ /h, max. zvýšenie teploty 42K, hlučnosť 50,5 dB (A), rozmery: 605 x 214 x 135 mm, hmotnosť: 5,3 kg
Dimplex AC 3RN	8 790,- Sk
	Vzduchová clona nizkoteplotná lamelová špirála, plynulé regulovateľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, možnosť použitia programovateľných kaziet RX a pilotného vodiča, ochranná trieda I, krytie IP 24, rozmery: 44,8 x 43 x 11,5 cm, hmotnosť: 4,8 kg
Dimplex EPX 500	3 990,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynulé regulovateľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, možnosť použitia programovateľných kaziet RX a pilotného vodiča, ochranná trieda I, krytie IP 24, rozmery: 61,8 x 43 x 11,5 cm, hmotnosť: 6,2 kg
Dimplex EPX 750	4 290,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynulé regulovateľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, možnosť použitia programovateľných kaziet RX a pilotného vodiča, ochranná trieda I, krytie IP 24, rozmery: 61,8 x 43 x 11,5 cm, hmotnosť: 6,2 kg
Dimplex EPX 1000	4 290,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynulé regulovateľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, možnosť použitia programovateľných kaziet RX a pilotného vodiča, ochranná trieda I, krytie IP 24, rozmery: 68,5 x 43 x 11,5 cm, hmotnosť: 6,6 kg
Dimplex EPX 1500	4 490,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynulé regulovateľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, možnosť použitia programovateľných kaziet RX a pilotného vodiča, ochranná trieda I, krytie IP 24, rozmery: 65,6 x 43 x 11,5 cm, hmotnosť: 8 kg
Dimplex EPX 2000	4 790,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Konvektor voľne stojaci alebo nástenný agregát, protimrazová ochrana, polistia proti prehriatiu, zníženie výkonu na 1 000 W tlačítkom, ovládanie termostatom výkon 2 000 W
EWT Clima 272 E2TS	1 590,- Sk
	Konvektor voľne stojaci, termostat, Ø / 1000 / 2000W, stojaci alebo nástenný, ochrana proti mrazu a prehriatiu
EWT Clima 274 E2TSF	1 990,- Sk
	Temperovací konvektor ventilátor, termostat, montáž na stenu, termostat, krytie IP 21, výkon 500 W
EWT Clima 404 TL	1 090,- Sk
	Šálavý panel na stěně (nožičky alebo dodatočne koleška) alebo montáž na stenu, termostat, ochrana proti mrazu a prehriatiu, krytie IP 24, výkon: 1000 W
EWT Clima 1000	2 390,- Sk
	Šálavý panel na stěně (nožičky alebo dodatočne koleška) alebo montáž na stenu, termostat, ochrana proti mrazu a prehriatiu, krytie IP 24, výkonové stupne: Ø / 500 / 1000 / 1500 W
EWT Clima 1500	2 990,- Sk
	Ø na stěně (nožičky alebo dodatočne koleška) alebo montáž na stenu, termostat, ochrana proti mrazu a prehriatiu, krytie IP 24, výkonové stupne: Ø / 750 / 1250 / 2000 W
EWT Clima 2000	3 390,- Sk
	Olejový radiátor termostat, priestor pre navíjanie kábla, kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 7 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 600 / 900 / 1500 W, rozmery: 40 x 65 x 25 cm
EWT NOC 742 / 752 TLS	2 290,- Sk
	Olejový radiátor termostat, priestor pre navíjanie kábla, kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 9 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 800 / 1200 / 2000 W, rozmery: 50 x 65 x 25 cm
EWT NOC 942 / 752 TLS	2 590,- Sk
	Olejový radiátor termostat, ventilátor (s výkonom 800W), priestor pre navíjanie kábla, kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 5 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 800 / 1200 / 2000 W, rozmery: 50 x 65 x 25 cm
EWT NOC 943 TLG	3 490,- Sk
	Olejový radiátor termostat, priestor pre navíjanie kábla, kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 11 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 1000 / 1500 / 2500 W, rozmery: 55 x 65 x 25 cm
EWT NOC 1142 / 1152 TLS	2 990,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Olejový radiátor termostat, ventilátor (s výkonom 800W), priestor pre navíjanie kábla, kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 11 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 1000 / 1500 / 2500 W, rozmery: 55 x 65 x 25 cm
EWT NOC 1143 TLG	3 990,- Sk
	Bezolejový radiátor termostat, ventilátor, priestor pre navíjanie kábla, LED kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 7 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 1000 / 1500 W, rozmery: 37 x 62,2 x 28 cm
EWT NOC eco 15 TLS	1 990,- Sk
	Bezolejový radiátor termostat, ventilátor, priestor pre navíjanie kábla, LED kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 9 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 1400 / 2000 W, rozmery: 46 x 62,2 x 28 cm
EWT NOC eco 20 TLS	2 390,- Sk
	Bezolejový radiátor termostat, LED kontrolka, na koleškách, tlačí ako olejový radiátor, ochrana proti prehriatiu, 11 rebier, výkon Ø / 1 700 / 2 500 W
EWT NOC eco25 TLS	2 990,- Sk
	Bezolejový radiátor termostat, digitálne ovládanie, LCD displej, časovač na 24hod., priestor pre navíjanie kábla, LED kontrolka, rukoväť na prenesenie, ochrana proti prehriatiu, na koleškách, 9 rebier, farba: svetlá šedá, výkonové stupne: Ø / 1400 / 2000 W, rozmery: 46 x 62,2 x 28 cm
EWT NOC eco 20 LCD	2 990,- Sk
	Elektrická podlahová vykurovacia rohož s ovládaním a senzorom teploty, určená priamo pod povrch podlahy (dlaždice, parkety, ...), šírka 0,5 m, dĺžka 2 m, výkon 150 W
EWT FTS 150-1	3 490,- Sk
	Elektrická podlahová vykurovacia rohož s ovládaním a senzorom teploty, určená priamo pod povrch podlahy (dlaždice, parkety, ...), šírka 0,5 m, dĺžka 4 m, výkon 300 W
EWT FTS 300-2	4 490,- Sk
	Elektrická podlahová vykurovacia rohož s ovládaním a senzorom teploty, určená priamo pod povrch podlahy (dlaždice, parkety, ...), šírka 0,5 m, dĺžka 6 m, výkon 450 W
EWT FTS 450-3	5 490,- Sk
	Filter hrubých nečistôt a popola príslušenstvo k vlnitým vysávačom na suché a mokré vysávanie a k štandardným vysávačom, znižuje znečistenie vreciek a redukuje zanášanie vysávačov, kovová nádrž s objemom 20l, kovová hadica s dĺžkou 1m a s kovovou dýzkou, univerzálny konektor pre adaptéry hadíc vysávačov do ø40mm
EWT Fire 2000	1 390,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva (12,5 W), plynulé stmievanie efektu plameňa, termostat, diaľkové ovládanie, koleška, výkonové stupne: Ø / 800 / 1600 W, rozmery: 73 x 57 x 26 cm, hmotnosť: 22 kg
EWT Lee	9 990,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Sklenený sálavý panel Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku transparenčný sklenený vykurovací element s tienovým rastrom, hrúbka skla iba 5mm, montáž na stenu, horizontálne modely majú možnosť dokúpenia požižiek na státie, pevné pripojenie, krytie IP 24, ovládanie pomocou externého izbového termostatu, horizontálne modely: GH 04-07-X SortR: 750W, 140 x 40 x 5,6 cm 17 990,- Sk GH 05-09-X SortR: 900W, 140 x 50 x 5,6 cm 18 990,- Sk GH 06-11-X SortR: 1100W, 140 x 60 x 5,6 cm 19 990,- Sk vertikálne modely: GV 05-05-X SortR: 900W, 50 x 140 x 5,6 cm 18 990,- Sk GV 05-11-X SortR: 1100W, 60 x 140 x 5,6 cm 19 990,- Sk
	od 17 990,- Sk
	Sklenený sálavý panel zrkadlový sklenený vykurovací element, hrúbka skla iba 5 mm, vertikálna montáž na stenu, pevné pripojenie, ovládanie pomocou externého izbového termostatu, krytie IP 24, modely: GV 04-07-X Sp: 750W, 40 x 140 x 5,6 cm 19 990,- Sk GV 05-09-X Sp: 900W, 40 x 140 x 5,6 cm 22 990,- Sk
	od 19 990,- Sk
	Montážna sada s skleneným sálavým panelom NOBO, voľne zostrihováteľná montáž, horizontálne prevedenie, modely: MPG 04: pre výkon prístroja 750 W 8 990,- Sk MPG 05: pre výkon prístroja 900 W 9 490,- Sk MPG 06: pre výkon prístroja 1100 W 9 990,- Sk
	od 8 990,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač kombinácia kúpeľňového rýchloohrievača, sálavého panelu a sušiča úterákov, digitálny izbový termostat, digitálny časovač pre ventilátor: 30min / 1h / 2h, ochrana proti prehriatiu, krytie IP 20, ochranná trieda I, kontrolka, pevné pripojenie, 2 nastaviteľné držiaky, zníženie teploty externým ovládačom, výkon: 400W sálacie, 600W ventilátor, rozmery: 43,1x105,8 x14,2 cm, hmotnosť: 17,5 kg
	53 290,- Sk
	Kúpeľňový rýchloohrievač kombinácia kúpeľňového rýchloohrievača, sálavého panelu a sušiča úterákov, digitálny izbový termostat, digitálny časovač pre ventilátor: 30min / 1h / 2h, ochrana proti prehriatiu, krytie IP 20, ochranná trieda I, pevné pripojenie, 3 nastaviteľné držiaky, zníženie teploty externým ovládačom, výkon: 750W sálacie, 1250W ventilátor, rozmery: 43,1 x 147,2 x 14,2 cm, hmotnosť: 20 kg
	60 190,- Sk
	Sálavý panel sálavý panel z prírodného kameňa, nástenný, ovládanie pomocou externého izbového termostatu, pevné pripojenie (1,3m), 1/N ~230V, 50Hz, ochranná trieda II, krytie IP 25, na výber 3 prírodné materiály, modely: * MP 35: 350 W, 60 x 40 x 6 (3) cm, 21 kg * MP 65: 650 W, 100 x 40 x 6 (3) cm, 35 kg * MP 85: 850 W, 100 x 50 x 6 (3) cm, 44 kg * MP 115: 1150 W, 100 x 60 x 6 (3) cm, 52 kg * MP 145: 1450 W, 125 x 60 x 6 (3) cm, 62 kg
	5 990,- Sk
	Mobilný priemyselný ohrievač ohrievač v kovovom prevedení, voľne stojaci alebo montáž na stenu, rukoväť na prenášanie, ovládacie prvky integrované v prístroji, ovládač izbovej teploty s polohou na ochranu proti mrazu, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkonové stupne: 0/1500/3000W, 1 stupeň výkonu ventilátora, prítok vzduchu 400 m3/h, zvýšenie teploty o 38K, rozmery: 38,5 x 39 x 26 cm, hmotnosť: 6 kg, pripojenie 1/1N/PE 230V~
	6 890,- Sk
	Mobilný priemyselný ohrievač ohrievač v kovovom prevedení, voľne stojaci alebo montáž na stenu, rukoväť na prenášanie, ovládacie prvky integrované v prístroji, ovládač izbovej teploty s polohou na ochranu proti mrazu, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkonové stupne: 0/2500/5000W, 2 stupne výkonu ventilátora, prítok vzduchu 400 / 450 m3/h, zvýšenie teploty o 58K, rozmery: 38,5 x 39 x 26 cm, hmotnosť: 7 kg, pripojenie CEE 16A 3/PE 400V~
	10 590,- Sk
	Infražiarčivo montáž na stenu alebo na strop (zavesený), kovový kryt, reflektor a vykurovací element do zlata, pevné pripojenie, min. výška montáže 1,9 m, ochranná trieda I, výkon 1500 W, rozmery: 42 x 11,2 x 14 cm, hmotnosť 2,2 kg
	7 790,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Infražiarčivo montáž na stenu alebo na strop (zavesený), kovový kryt, reflektor a vykurovací element do zlata, pevné pripojenie, min. výška montáže 1,9 m, ochranná trieda I, výkon 2000 W, rozmery: 42 x 11,2 x 14 cm, hmotnosť 2,2 kg
	7 990,- Sk
	Infražiarčivo montáž na stenu alebo na strop (zavesený), kovový kryt, 2 jednotlivé spínateľné vykurovacie prvky, reflektor a vykurovací element do zlata, pevné pripojenie, min. výška montáže 2,5 m, ochranná trieda I, výkon 3000 W (2x1500 W), rozmery: 102,4x11,2x14 cm, hmotnosť 4 kg
	15 190,- Sk
	Infražiarčivo montáž na stenu alebo na strop (zavesený), kovový kryt, 2 jednotlivé spínateľné vykurovacie prvky, reflektor a vykurovací element do zlata, pevné pripojenie, min. výška montáže 2,5 m, ochranná trieda I, výkon 4000 W (2x2000 W), rozmery: 102,4x11,2x14 cm, hmotnosť 4 kg
	15 590,- Sk
	Sušič rúk robustný oceľový kryt, hrúbka 1 mm, prítok vzduchu 264 m3/h, rýchlosť vzduchu cca. 100 km/h, infračervený snímač, vykurovací výkon 2200 W, motorový výkon 100 W, bezpečnostné vypnutie pri prekrytí alebo prehriatí, ochranná trieda I, krytie IP 23, pevné pripojenie, rozmery: 27 x 32 x 16 cm, hmotnosť: 3,8 kg
	11 490,- Sk
	Sušič rúk plastový teplý odojný kryt, hrúbka 4 mm, prítok vzduchu 200 m3/h, rýchlosť vzduchu cca. 60 km/h, infračervený snímač, vykurovací výkon 1510 W, motorový výkon 140 W, bezpečnostné vypnutie pri prekrytí alebo prehriatí, ochranná trieda II, krytie IP 21, pevné pripojenie, rozmery: 25,5 x 30,5 x 15,4 cm, hmotnosť: 3,5 kg
	5 990,- Sk
	Sušič rúk plastový kryt z ABS, hrúbka 3 mm, prítok vzduchu 200 m3/h, rýchlosť vzduchu cca. 60 km/h, solináč s časovačom na 45s, vykurovací výkon 1510 W, motorový výkon 140 W, bezpečnostné vypnutie pri prekrytí alebo prehriatí, ochranná trieda II, krytie IP 21, pevné pripojenie, rozmery: 25 x 30 x 13 cm, hmotnosť: 3 kg
	4 590,- Sk
	Sušič rúk oceľový kryt, hrúbka 2 mm, vysoko odojný profil, nárazom, biely email, nerezozy výkonný výfuk vzduchu, prítok vzduchu 470 m3/h, rýchlosť vzduchu cca. 100 km/h, infračervený snímač, vykurovací výkon 2200 W, motorový výkon 250 W, bezpečnostné vypnutie pri prekrytí alebo prehriatí, ochranná trieda I, krytie IP 21, rozmery: 27,8 x 24,8 x 21 cm, hmotnosť: 6,5 kg
	5 490,- Sk
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 212 (1250W), HFI 218 (1600W), HFI 220 (2000W), HFI 227 (2700W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 16 kWh, rozmery: 52,5 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 56 kg, 12 tehlí
	14 490,- Sk
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 318 (1850W), HFI 324 (2400W), HFI 330 (3000W), HFI 340 (4000W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 24 kWh, rozmery: 77,5 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 137 kg, 18 tehlí
	19 590,- Sk
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 318 (1850W), HFI 324 (2400W), HFI 330 (3000W), HFI 340 (4000W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 24 kWh, rozmery: 77,5 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 137 kg, 18 tehlí
	23 690,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 425 (2500W), HFI 432 (3300W), HFI 440 (4000W), HFI 452 (5200W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 32 kWh, rozmery: 52,5 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 176 kg, 24 tehlí
	26 290,- Sk
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 540 (4000W), HFI 550 (5000W), HFI 564 (6400W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 40 kWh, rozmery: 107,6 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 215 kg, 30 tehlí
	31 390,- Sk
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 648 (4800W), HFI 660 (6000W), HFI 676 (7600W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 48 kWh, rozmery: 122,6 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 254 kg, 36 tehlí
	34 290,- Sk
	Akumulačné kachle vysokokvalitná hliníková a tepelná izolácia z prírodnej látky Vermiculite, kombinovanej s Microtherm®, radiálny ventilátor s tichou prevádzkou, použiteľné pre priame ovládanie bez vykurovacieho stykača, ručná plynulá voľba nabitia množstva, termostat, špeciálne prísušenie: dodatočné vykurovanie na denný prúd, oceľový kryt striekaný práškovou farbou, napätie 3/N/PE~400V, vykurovacie telesá: HFI 756 (5600W), HFI 770 (7000W), HFI 786 (9000W), doba nabíjania 5-6 hod., kapacita nabíjania 56 kWh, rozmery: 137,6 x 67,2 x 25 cm, hmotnosť: 293 kg, 42 tehlí
	42 390,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 21, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 500 W, rozmery: 34,5x44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 3,1 kg
	2 190,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 21, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 1000 W, rozmery: 41,5x44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 3,6 kg
	2 390,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 21, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 2000 W, rozmery: 69,5x44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 5,2 kg
	2 590,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 21, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 2500 W, rozmery: 51,5x44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 6 kg
	2 990,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 21, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 3000 W, rozmery: 34,5 x 44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 3,7 kg
	3 349,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, vykurovacia spirála s lamelami, ktoré zabráňujú šíreniu pracovných častíc, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 24, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 500 W
	2 890,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Konvektor montáž na stenu, vykurovacia špirála s lamelami, ktoré zabraňujú osadeniu prachových častíc, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 24, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 1000 W, rozmery: 41,5 x 44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 4,8 kg
Technotherm CVS 1001	2 990,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, vykurovacia špirála s lamelami, ktoré zabraňujú osadeniu prachových častíc, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 24, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 1500 W, rozmery: 56,5 x 44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 6 kg
Technotherm CVS 1501	3 490,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, vykurovacia špirála s lamelami, ktoré zabraňujú osadeniu prachových častíc, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 24, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 2000 W, rozmery: 69,5 x 44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 7 kg
Technotherm CVS 2001	3 799,- Sk
	Konvektor montáž na stenu, vykurovacia špirála s lamelami, ktoré zabraňujú osadeniu prachových častíc, okamžité teplo, termostat s reguláciou 5-35°C, krytie IP 24, ochrana proti mrazu, hĺbka iba 8,5 cm, výkon 2500 W, rozmery: 91,5 x 44,5 x 8,5 cm, hmotnosť: 8,4 kg
Technotherm CVS 2501	4 290,- Sk
	Sušič uterákov s presvetleným vypínačom s výkon 50 W s rozmery: 55 x 56 x 10 cm s hmotnosť: 2 kg
Technotherm HR 50	2 990,- Sk
	Sušič uterákov s presvetleným vypínačom s výkon 70 W s rozmery: 65 x 56 x 10 cm s hmotnosť: 3 kg
Technotherm HR 70	3 190,- Sk
	Sušič rúk s infračerveným snímačom s ochranná trieda II s krytie IP 21 s výkon 1200 W s rozmery: 14 x 22 x 7,5 cm s hmotnosť: 0,65 kg s biela farba, aj v s tieľobornej farbe (cena 3 190,-)
Technotherm HT 1200	2 990,- Sk
	Sušič rúk s infračerveným snímačom s prietok 3,5 l/s (12,6 m ³ /h) s ochranná trieda II s krytie IP 21 s dĺžka kábla 1,7 m s maximálna dĺžka neprerušeného sušenia 1 min. s výkon 1950 W (prikon 2000 W) s rozmery: 27 x 26,5 x 19,5 cm s hmotnosť: 2,23 kg
Technotherm HT 2000	3 990,- Sk
	Kúpeľňový rýchlôohrievač s pevná montáž na stenu s ventilátorom s termostat s kontrolky s krytie IP 23 s výkonové stupne: 0 / studený / 1000 / 2000 W
Technotherm SH 20	1 990,- Sk
	Akumulačné kachle dynamické kvalitný český výrobok, spĺňa normy CE, vychádza z jednoduchej inštalácie, dvojrychlostný ventilátor s lichým chodom, napätie 230/400 V, termostat, ochrana proti prehriatiu, biela farba, za prietok Rýchlovlná farba zo vzorníku RAL s M20 AK - 2 000 W 15 116,- Sk s M30 AK - 3 000 W 17 269,- Sk s M40 AK - 4 000 W 19 324,- Sk s M50 AK - 5 000 W 21 534,- Sk s M60 AK - 6 000 W 23 301,- Sk s M70 AK - 7 000 W 25 650,- Sk s M80 AK - 8 000 W 26 978,- Sk
Emko MXX AK	od 15 216,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva, efekt plameňa sa zapína samostatne, termostat, diaľkové ovládanie, skryté ovládanie, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 92 x 86 x 37,5 cm, hmotnosť: 51 kg
EWT Mozart	14 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva, efekt plameňa sa zapína samostatne, ochrana proti prehriatiu, kolektív, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 43 x 86 x 28 cm, hmotnosť: 15 kg
EWT Danube	6 990,- Sk
	Elektrický krb Optiflame®-Efekt horiaceho dreva, efekt plameňa sa zapína samostatne, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne: 0 / 1000 / 2000 W, rozmery: 36 x 47 x 22 cm, hmotnosť: 4,5 kg
EWT Piccolo	4 990,- Sk
	Elektrický krb čistá línie, kvalitné materiály, patentovaný Optiflame® efekt, možnosť zavesenia na stenu, komfortné prepínače výkonu, termostat, skryté ovládacie, diaľkový ovládač, možnosť výmeny rámu: dub svetlý, tmavý orech, decentné osvetlenie pozadia krbu, ochrana proti prehriatiu, rozmer 75x62x15 cm, výkon 1000/2000 W
EWT Bizet	12 990,- Sk
	Elektrický krb viktorianský štýl s pravým uhlím, Heatstream® technológia, ohrieva sa celý krb, patentovaný Optiflame® efekt, ochrana proti prehriatiu, prikon efektu horiaceho ohňa 130 W, rozmery: 105,2x50,7x23,5 cm, výkon 600/1200 W
EWT Burlington	33 990,- Sk
	Elektrický krb rohový krb s diaľkovým ovládaním, antracitová úprava rámu, hodnota obruba (efekt kameňa), patentovaný Optiflame® efekt, ochrana proti prehriatiu, prikon efektu horieho ohňa 130 W, rozmer: 83,2x63,1x45,0 cm, výkon 1000/2000 W
EWT Hadley	11 990,- Sk
	Infražiarič nástený, výkvný, 2 infra trubic, fahový prepínač, krytie IP 24, výkonové stupne: 0 / 600 / 1320 / 2000 W, farba: s tieľoborná / křemová biela, rozmery: 60 x 16 x max. 15 cm, dĺžka kábla: 1,5m
EWT Strato 452	1 990,- Sk
	Infražiarič nástený, výkvný, 2 infra trubic, fahový prepínač, krytie IP 24, výkonové stupne: 0 / 600 / 1320 / 2000 W, farba: s tieľoborná / křemová biela, rozmery: 60 x 16 x max. 15 cm, dĺžka kábla: 1,5m
EWT Strato 454	2 190,- Sk
	Elektrický gril stolový, prerušenie prívodu prúdu pri odobratí obslužnej časti, emalovaný kryt, nastaviteľný termostat, výkonnosť nastaviteľný rolt s rukoväťami, kontrolky, objem priestoru pre vodu: 2,5 l, dĺžka kábla: 1,4 m, výkon 2300 W, rozmery: 53 x 34,5 x 15 cm, rozmery prílovcovej plochy: 39 x 21,5 cm, farba: čierna, krytie IP 24
EWT TG 3140	1 190,- Sk
	Elektrický gril stolový, prerušenie prívodu prúdu pri odobratí obslužnej časti, emalovaný kryt, neprírodné hliníková prílovcová plocha, nastaviteľný termostat, kontrolky, objem priestoru pre vodu: 2,5 l, dĺžka kábla: 1,4 m, výkon 1600 W, rozmery: 53 x 34,5 x 12,5 cm, rozmery prílovcovej plochy: 40,5 x 22,5 cm, farba: čierna, krytie IP 24
EWT TG 3142	1 590,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Kúpeľňový infražiarič montáž na stenu, možnosť nasmerovania tepla (regulácia sklonu), ovládanie pomocou fahového spínača, pevne pripojenie na elektrickú sieť, žiarovica, 3 výkonové stupne, krytie IP 24, rozmery: 54x13,5x5 (š, s, úchytný) cm, modely: QS 80: 0 / 265 / 535 / 800 W QS 120: 0 / 400 / 800 / 1200 W QS 180: 0 / 600 / 1200 / 1800 W
Heller QS 80/120/180	všetky modely 1 390,- Sk
	Temperovací konvektor montáž na stenu, termostat 5 - 45°C so signalizáciou spustenia, ochrana proti mrazu a prehriatiu, krytie IP 21, výkon 500 W, rozmery: 25 x 25 x 10 cm, hmotnosť: 0,96 kg
Heller FSK 505	999,- Sk
	Konvektor stojací nastaviteľný termostat, stojací alebo nástenný, ochrana proti mrazu a prehriatiu, výkon 2000W, 2 výkonové stupne, rozmery (s nožičkami): 43x64,5x11 cm, rozmery (bez nožičiek): 37x58,5x11 cm
Heller K 360	999,- Sk
	Konvektor ventilátor, plynule nastaviteľný termostat, stojací alebo nástenný, ochrana proti mrazu a prehriatiu, výkon 2000W, 2 výkonové stupne, rozmery (s nožičkami): 43x64,5x11 cm, rozmery (bez nožičiek): 37x58,5x11 cm
Heller K 360 T	1 199,- Sk
	Digestor INOX, šírka 60 cm, ovládanie tlačidlami, 3 stupne výkonu, prietok vzduchu 450 m ³ /h, osvetlenie: 1x25 W, motor: ca. 225 W, recykliacia alebo vývod, vzduchu, 2-dielny kovový filter, aktívny uhlíkový filter
Heller Trend Line 601p	4 990,- Sk
	Digestor INOX, šírka 60 cm, ovládanie posuvným, prepínačom, 3 stupne výkonu, prietok vzduchu 320 m ³ /h, osvetlenie: 1x25 W, motor: ca. 150 W, recykliacia alebo vývod vzduchu, kovový filter, aktívny uhlíkový filter
Heller Trend Line 602p	4 690,- Sk
	Digestor so sklenenou tabuťou, šírky 50 a 60 cm, 3 stupne výkonu, prietok vzduchu 320 m ³ /h, osvetlenie: 1x25 W, motor: ca. 125 W, recykliacia alebo vývod, vzduchu, výrezy na spodnej časti krytu, hliníkový tukový filter, kovový filter, uhlíkový filter
Heller Soft Line Slim	3 290,- Sk
	Digestor so sklenenou tabuťou, šírky 50 a 60 cm, 3 stupne výkonu, prietok vzduchu 320 m ³ /h, osvetlenie: 1x25 W, motor: ca. 125 W, recykliacia alebo vývod, vzduchu, výrezy na spodnej časti krytu, hliníkový tukový filter, kovový filter, uhlíkový filter
Heller Soft Line Standart	1 690,- Sk
	Dvojplatička 150 a 190 mm varné platne, regulovateľný termostat, ochrana proti prehriatiu, výkon 1 500 + 750 W
Heller DK 15	990,- Sk
	Jednoplatička 150 mm varná platička, regulovateľný termostat, ochrana proti prehriatiu, výkon 1 500 W
Heller EK 15	790,- Sk

Obrázok	Typ výrobku	Obrázok	Typ výrobku	Obrázok	Typ výrobku
	Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, možnosť použiť programovateľných kazet RX a pilotného vodiča, ochranná trieda I, krytie IP 24, rozmery: 85,8 x 43 x 11,5 cm, hmotnosť: 8,5 kg		Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 2500 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 85,8 x 42 x 14,5 cm, hmotnosť: 9,5 kg		Doporučená MOC s DPH, bez recyklačného poplatku Halogénový ohrievač diaľkové ovládanie, osušička, ochrana proti prehriatiu, výkonové stupne 0 / 400 / 800 / 1200 W, posilka pri prevádzke
Dimplex EPX 2500	5 490,- Sk	Dimplex PLX 2500	4 990,- Sk	Romix IH 32 + UJO	1 090,- Sk
	Programovací modul určený pre konvektory rady EPX, programovací modul na 24h program, osvetlený LCD displej, 4 funkčné programovateľné časové zapnutia a vypnutia, funkcia blokovania kláves, môže riadiť viac EPX konvektorov, môže riadiť aj ecocomfort prístroje		Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pevné pripojenie, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 3000 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 85,8 x 42 x 14,5 cm, hmotnosť: 9,5 kg		Cieľový radiátor 7-rúbový (160 x 600 mm), 2 podsvietené prepínače, termostat, 3 výkonové stupne, určený pre miestnosť do 45 m², výkon 1500 W
Dimplex RX TI 24	999,- Sk	Dimplex PLX 3000	4 990,- Sk	Romix OFR 21 / 22	1 990,- Sk
	Programovací modul určený pre konvektory rady EPX, programovací modul pre týždňový program, osvetlený LCD displej, programy vždy pre jeden týždňový alebo víkendový blok, funkcia blokovania kláves, môže riadiť viac EPX konvektorov, môže riadiť aj ecocomfort prístroje		Sálavý panel horizontálna montáž, plynule nastaviteľný digitálny termostat ecocomfort 7-29°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, zníženie teploty v noci pomocou spínača alebo ovládača, plošný hliníkový vykurovací element, krytie IP 20, pevné pripojenie, sklopletný držák na stenu pre ľahké čistenie, výkon 500 W, rozmery: 51,5 x 44 x 11,2 cm, hmotnosť: 4,3 kg		Cieľový radiátor 9-rúbový (160 x 600 mm), 2 podsvietené prepínače, termostat, 3 výkonové stupne, určený pre miestnosť do 60 m², výkon 2000 W
Dimplex RX PW 1	999,- Sk	Dimplex FPE 051 H	8 590,- Sk	Romix OFR 31 / 32	2 390,- Sk
	Programovací modul určený pre konvektory rady EPX, programovací modul pre stanovenie vykurovacej doby, nastaviteľný 30min - 4h, v 30min úsekoch, po uplynutí časovača sa zapojí ochrana proti mrazu alebo sa konvektor vypne, môže riadiť viac EPX konvektorov, môže riadiť aj ecocomfort prístroje		Sálavý panel horizontálna montáž, plynule nastaviteľný digitálny termostat ecocomfort 7-29°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, zníženie teploty v noci pomocou spínača alebo ovládača, plošný hliníkový vykurovací element, krytie IP 20, pevné pripojenie, sklopletný držák na stenu pre ľahké čistenie, výkon 1000 W, rozmery: 62 x 44 x 11,2 cm, hmotnosť: 5,3 kg		Cieľový radiátor 11-rúbový (160 x 600 mm), 2 podsvietené prepínače, termostat, 3 výkonové stupne, určený pre miestnosť do 75 m², výkon 2300 W
Dimplex RX TI RB	999,- Sk	Dimplex FPE 101 H	8 690,- Sk	Romix OFR 41 / 42	2 690,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 500 W, rozmery: 44,8 x 42 x 11,5 cm, hmotnosť: 4,8 kg		Sálavý panel horizontálna montáž, plynule nastaviteľný digitálny termostat ecocomfort 7-29°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, zníženie teploty v noci pomocou spínača alebo ovládača, plošný hliníkový vykurovací element, krytie IP 20, pevné pripojenie, sklopletný držák na stenu pre ľahké čistenie, výkon 1500 W, rozmery: 83 x 44 x 11,2 cm, hmotnosť: 7,2 kg		Ventilátor priemer 9" (23 cm), 2 rýchlosti, osušička
Dimplex PLX 500	3 290,- Sk	Dimplex FPE 151 H	9 990,- Sk	Romix VT 23	499,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 750 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 61,8 x 42 x 11,5 cm, hmotnosť: 6,2 kg		Sálavý panel horizontálna montáž, plynule nastaviteľný digitálny termostat ecocomfort 7-29°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, zníženie teploty v noci pomocou spínača alebo ovládača, plošný hliníkový vykurovací element, krytie IP 20, pevné pripojenie, sklopletný držák na stenu pre ľahké čistenie, výkon 2000 W, rozmery: 104 x 44 x 11,2 cm, hmotnosť: 9 kg		Ventilátor priemer 12" (30 cm), 3 rýchlosti, osušička
Dimplex PLX 750	3 290,- Sk	Dimplex FPE 201 H	10 990,- Sk	Romix VT 33	599,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 1000 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 61,8 x 42 x 11,5 cm, hmotnosť: 6,2 kg		Sálavý panel vertikálna montáž, plynule nastaviteľný digitálny termostat ecocomfort 7-29°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, zníženie teploty v noci pomocou spínača alebo ovládača, plošný hliníkový vykurovací element, krytie IP 20, pevné pripojenie, sklopletný držák na stenu pre ľahké čistenie, rozmery: 44 x 83 x 11,2 cm, hmotnosť: 7,6 kg		Stojanový ventilátor stojanový, 3 rýchlosti, osušička, výška 1,3 m, priemer 16" (40 cm), výkon 45 W
Dimplex PLX 1000	3 490,- Sk	Dimplex FPE 101 V	11 990,- Sk	Romix WL 44	699,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 1500 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 85,8 x 42 x 11,5 cm, hmotnosť: 6,6 kg		Sálavý panel horizontálna montáž, plynule nastaviteľný digitálny termostat ecocomfort 7-29°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, zníženie teploty v noci pomocou spínača alebo ovládača, plošný hliníkový vykurovací element, krytie IP 20, pevné pripojenie, rozmery: 44x114,5 x 11,2 cm, hmotnosť: 10,1 kg		Klimatizácia split chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 3000 BTU (2,6 kW)
Dimplex PLX 1500	3 590,- Sk	Dimplex FPE 201 V	16 990,- Sk	Romix AC 63 / ECO SP 9050	11 990,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 2000 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 85,8 x 42 x 11,5 cm, hmotnosť: 8 kg		Sklenený sálavý panel transparentný sklenený číry vykurovací element, hrúbka skla iba 9mm, montáž na stenu, horizontálne modely majú možnosť dokúpenia nožičiek na stálie, pevné pripojenie, krytie IP 24, ovládanie pomocou externého izbového termostatu, horizontálne modely: GH 04-07-XKlar: 750W, 140 x 40 x 5,6 cm 18 990,- Sk GH 05-09-XKlar: 900W, 140 x 50 x 5,6 cm 17 990,- Sk GH 06-11-XKlar: 1100W, 140 x 60 x 5,6 cm 18 990,- Sk vertikálne modely: GV 05-09-XKlar: 900W, 50 x 140 x 5,6 cm 17 990,- Sk GV 06-11-XKlar: 1100W, 60 x 140 x 5,6 cm 18 990,- Sk		Klimatizácia split chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 12000 BTU (3,5 kW)
Dimplex PLX 2000	3 790,- Sk	Dimplex PLX 2000 TI	od 16 990,- Sk	Romix AC 73 / ECO SP 12050	13 990,- Sk
	Konvektor nizkoteplotná lamelová špirála, plynule nastaviteľný termostat 5-30°C, ochrana proti mrazu a prehriatiu, pripojenie cez zástrčku, ochranná trieda I, krytie IP 24, výkon: 2000 W, stupne: 0 / 50% / 100%, rozmery: 85,8 x 42 x 11,5 cm, hmotnosť: 8 kg				Chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 18000 BTU (5,3 kW)
Dimplex PLX 2000 TI	4 890,- Sk			Romix AC 83 / ECO SP 18050	20 990,- Sk

Obrázok	Typ výrobku
	<p>Depozitová MOC a DPH, bez recyklačného poplatku</p> <p>Klimatizácia multi split chladiace médium R-407C, chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 3000 + 12000 BTU</p>
Romix AC 96	30 990,- Sk
	<p>Klimatizácia multi split chladiace médium R-407C, chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 3000 + 9000 + 12000 BTU</p>
Romix AC 97	44 990,- Sk
	<p>Kazetová klimatizácia chladiace médium R-407C, chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 36000 BTU</p>
Romix AC 98	80 990,- Sk
	<p>Kazetová klimatizácia chladiace médium R-407C, chladenie, ohrev, odvlhčovanie, funkcia "sleep", kompresor vyrobený v Japonsku, diaľkové ovládanie, výkon 48000 BTU</p>
Romix AC 99	91 990,- Sk
	<p>Friteza INOX, objem 3,5 l, nastaviteľný termostat (do 190°C), vyberateľná smarovaná nádoba, kôš s tepelne izolovanou rukoväťou, 2 kontrolky, výkon 2000 W</p>
Romix FT 50	1 990,- Sk
	<p>Masážny prístroj infračervený ohrev, 2 kloby, vibrácie - 2 stupne, 6 nastavovcov, extra dlhá nastaviteľná rúkoväť, mas 41 strieborná farba, 13W</p>
Romix MAS 40 / MAS 41	699,- Sk
	<p>Masáž nôh perličková masáž a vibrácie, ohrev vody, masážne kolečka, masážne výstupky, masážna lopta, prepínač, výkon 62 W</p>
Romix FM 12	990,- Sk
	<p>Odšťavovač citrusových plodov objem 0,75 l, 2 smery otáčania, prehľadná úvlnka, priestor pre uloženie kábla, výkon 25 W, farby: biela, krémová, modrá</p>
Romix WS 12	499,- Sk
	<p>Odšťavovač spracuje celé ovocie, nádoba na odpad (objem 2 l), nádoba na šťavu (objem 1 l), prehľadný kryt, 2 stupne výkonu, protišmykové nožičky, nože z nerezovej ocele, výkon 600 W</p>
Romix FE 65	2 590,- Sk
	<p>Sušička ovocia 5 poschodí, regulácia prítoku vzduchu, jednoduché čistenie, jednoduchá obsluha, podsvietený vypínač, výkon 250 W</p>
Romix FD 15	999,- Sk

NAŠE SLUŽBY

ODBORNÉ PORADENSTVO

Vďaka návštevám odborných seminárov, výstav a veľtrhov, odoberaním množstva odborných časopisov, a najnovším informáciám od viac ako 20 spoločností nám zabezpečuje dostatok informácií, aby sme Vám **odborne poradili**.

NÁVRH

Na základe informácií od Vás Vám spracujeme odborný návrh i s analýzami možností a investičnou a prevádzkovou ekonomikou tak, aby ste sa mohli správne rozhodnúť!

DOVOZ

Vybrané zariadenie Vám dovezieme na Vami určené miesto!

REALIZÁCIA

V prípade záujmu Vám výrobky odborne namontujeme !

SERVIS

Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis až 10 rokov po zakúpení !

Profesionalita, s ktorou ušetríte !

ZASTUPUJEME:



BIG POWER MÜLLER

ekonomicky úsporné a ekologické technológie

Hlavná 366, 900 61 Gajary, tel. a fax: 034/774 61 41-2-3

e-mail: bpm@airwave.sk, web: www.bigpowermuller.sk

Všetky výrobky si môžete u nás zakúpiť i na splátky prostredníctvom spoločnosti

